

M Ű S Z A K I A D A T L A P

Firnweiss beltéri falfesték

Termékleírás:	Matt, beltéri falfesték, jó fedőképesség, jól színezhető, mosás- és dörzsölésálló.
Szín:	Fehér
Felhasználási terület:	Beltérben új és régi hordképes alapokra, mint vakolat, gipszvakolat, beton, fűrészporos tapéta, gipszkarton
Kötőanyag:	Akril kopolimer
Hígítószer:	Víz
Színezhetőség:	SEFRA Volltonfarbe-val minden arányban keverhető
Feldolgozás:	Ecsettel és hengerrel és szórással (airless)
Alap:	Az alap hordképességét megvizsgálni, az alap legyen tiszta, száraz és hordképes. Erősen nedvszívó alapokat SEFRA Tiefgrund LF-vel, gyengébben nedvszívó vagy poros alapokat Sefra Sperrgrund-dal alapozzunk. Szakszerű előkészítés után minden beltében előforduló alapra felhordható. Enyves festéket maradéktalanul távolítsuk el. Nem szívó alapoknál, mint pl. régi, nem krétásodó diszperziós bevonat, lehet alapozás nélkül is alkalmazni.
Rétegfelépítés	Alaprétegnél max. 10 % -os, a befejező rétegnél max. 5 %-os hígítást alkalmazunk.
Kiadósság rétegenként:	Kb. 70 – 100 ml/m ² . Irányérték sima vakolatra, amely a helyi adottságok és vakolatszerkezet függvényében változhat. Kötelező érvényű kiadósságot csak az objektum ismeretében lehet közölni..
Feldolgozási hőmérséklet:	Legalább + 5° C és 65 %-os páratartalom mellett felületi száraz és átfesthető legkorábban 4 óra múlva.
Munkaeszközök tisztítása:	Használat után azonnal vízzel.
Tárolás:	Hűvös, de fagymentes helyen, eredeti csomagolásban a gyártástól számított 1 évig.
Verpackung:	15 lit
Szállítás:	Különleges intézkedések nem szükségesek
Megjelölés:	Nem jelzéseköteles.
Megsemmisítés:	Csak teljesen kiürített csomagolóanyagot adjunk le újrahasznosításra. A beszáradt anyagmaradék építési vagy háztartási hulladékként kezelendő. A nem beszáradt festéket tartalmazó csomagolóanyagokat hatóságilag ellenőrzött hulladékkezelőnél leadni.

A nevezett termék tulajdonságaira és felhasználására vonatkozó adatokat a fejlesztési munkánk és gyakorlati tapasztalataink felhasználásával a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze. A feldolgozási lehetőségek sokfélesége miatt minden egyes alkalmazás bemutatása nem lehetséges, ezért ezek aláapján semminemű kötelezettség és felelősség átvételére nincs mód. A termék alkalmassága az alap tulajdonságainak függvénye. .A műszaki fejlesztés következtében megjelenő új adatlappal a fenti adatlap elveszti érvényességét.