

## TERMÉKADATLAP RIGIPS RIMANO 6-30

**Gipsz kötőanyagú kézi vakolat kizárólag beltéri felhasználásra. Portertermék.**

Tűzvédelmi osztály:

**A1**

Termékcsoport:

**Gipsz kötőanyagok és gipsz vakolóhabarcsok**



### Műszaki adatok

|   |  |
|---|--|
| Terméktulajdonságok                       | Jól tapad, bekeverése egyszerű, kitölt és simít. Sima, egyenletes, repedésmentes felületet biztosít. Repedés- és zsugorodásmentesen szárad. Festhető és csempézhető (min. 1 cm vastagságtól). Az anyaggal a felület készre vakolható.  |
| Összetevők                                | Kalcium szulfát, különböző hidrát fokozatokon adalékokkal.   |
| Kiszerezés                                | zsákban: 5 kg és 25 kg   |
| Bekeverési arány                          | kb. 1,2 kg/ 1 l víz  |
| Anyagszükséglet                           | 0,8 kg/m <sup>2</sup> /mm  |
| Bedolgozhatósági idő                      | kb. 60 perc  |
| Javasolt felhordási vastagság             | 6-30 mm (csempeburkolat alá min. 10 mm-től)  |
| Nyomószilárdság                           | ≥ 2,5 N/mm <sup>2</sup>  |
| Hajlítószilárdság                         | ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>  |
| Páraáteresztés                            | μ = 10 (szárazon) μ = 6 (nedvesen)   |
| Alapfelület, melyen a termék alkalmazható | Tégla, beton, pórusbeton.  |
| Felhasználási terület                     | Alkalmas új és régi lakóépületek, középületek, ipari objektumok belső beton és stabil falazott szerkezeteinek vakolására, beleértve a szokásos páratartalmú helyiségeket, lakóházak konyháit és fürdőszobáit is. Durva alapvakolatok felületének kiegyenlítésére első rétegben. Zsaluzott beton falazatok és födécek egyenletlenségeinek kitöltésére, teljes felületének vakolására és anyagában glettelésére. Épület- és lakásfelújításkor nyílászárók cseréjénél részkitöltésre és vakolásra. Ytong falazat csorbáinak és fugáinak kitöltésére és teljes felületképzésére. Nagyobb repedések, lyukak és gépészeti hornyok kitöltésére régi és új épületeknél. Előre gyártott beton és béléstestek födécek fugáinak kitöltésére és felületképzésére. Tégla és egyéb falazóelemek vakolására. Szilárd és száraz felületű vályogfalak felújítására. |
| Alapfelület előkészítése                  | A felületről a szennyeződést, laza részeket, port eltávolítjuk, hogy az alap szilárd és tiszta legyen. Nagy nedvszívású alapokon a termék használata előtt Rikombi Grund mélyalapozó felhordása szükséges. Kevésbé nedvszívó, tükörsima felületeken Rikombi Kontakt tapadóhid alkalmazása szükséges.   |

Rigips Rimano 6-30

Saint-Gobain Hungary Kft. | Rigips divízió

Számlázási cím: H-2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5 hrsz. | Levelezési cím: 1555 Budapest, Pf. 94.

| Tel: +36 1 296 0500 | Fax: +36 1 295 0662 | www.rigips.hu

Gipszkarton Gyár: Halmajugra, Külterület | Levelezési cím: H-3201 Gyöngyös, Pf. 35. | Tel: +36 37 528 073 | Fax: +36 37 528 074

|                        |   |
|------------------------|---|
| Bekeverés              | A szükséges vízmennyiséget öntsük tiszta edényben (1 l vízhez 1,2 kg gipsz). Ebbe szórjuk bele a gipszes vakolatot, amíg a felszínen már csak kevés víz látható. Körülbelül 5 perc beszívódási idő után kézzel vagy keverőszárral csomómentesre elkeverjük. A Rigips gipszes vakolat az időjárási körülményektől és az alapfelülettől függően 60 percig dolgozható be.  |
| Bedolgozási feltételek | A helyiség levegőjének, a bedolgozandó anyagnak és a fogadófelületnek egyaránt legalább +5°C hőmérsékletűnek kell lennie. A felhordás glettvassal vagy hagyományos kőműves szerszámmal, egy munkafázisban történik. Következő réteg felhordása csak a teljes száradás után történhet. Dűbel vagy tipli az anyag teljes szilárdulása után, 24 óra elteltével terhelhető. Jó alapfelület festés, tapétázás és csempeburkolat számára. Festéshez minden a kereskedelemben kapható festék alkalmazható, kivétel a mész és a vízüvegfesték. A bedolgozáshoz mindig használjunk tiszta szerszámokat és edényeket. Alkalmazása nem ajánlott 5°C alatti hőmérséklet esetében. |
| Hasznos tanácsok       | Nedvességtől védett helyen, +2°C és +30°C között tároljuk. Fagyástól óvni kell. A felbontott zsákokat visszazártan kell tárolni.  |
| Tárolási információ    | Gyártástól számított 12 hónap, felbontás után 3 hónap.  |
| Szavatossági idő       |   |

