



MŰSZAKI ADATLAP

S E F R A

Sefra-Farben Kft.
Mátyás király u. 5.
H-9443 Petőháza
Tel: +36 99 544 650
Fax: +36 99 544 659
e-mail: sefra@externet.hu

EXTRAWEISS beltéri falfesték

Termékleírás: matt, vízzel hígítható beltéri falfesték, nagy fedőképesség, kitűnő feldolgozási tulajdonságok. Nedves-törlésállóság: 2, kontrasztarány: 1 az EN 13300 szerint (99,6% 8,7 m²/l). felhordható beltéren minden szokásos fal- és mennyezeti felületre. Szakszerű előkészítés után mind új épületeknél, mind felújításoknál használható.

Feldolgozás: ecsettel, hengerrel és szórással (airless). A felhordáskor és száradáskor a megfelelő szellőztetésről gondoskodni kell.

Száradási idő: kb. 4 óra 20 °C-on. A feldolgozhatóság alsó hőmérsékleti határa +5 °C az alap és levegő tekintetében.

Anyagszükséglet: 150-180 g/m² az alap nedvszívóképességétől függően.

Színezhetőség: pasztellszínekben Sefra Vollton- und Abtönpaste-val vagy Sefra Color színkeverő rendszerrel.

Hígítás: az alap nedvszívóképességétől függően az első rétegnél kb. 10%, zárórétegnél max. 5% vízzel.

Alap: száraz, szilárd, szennyeződés- és leválasztószermentes, a friss vakolat legalább 4 hetes legyen. Az erősen nedvszívó és laza alapokat Sefra Grundfestiger vagy Sefra Hydrosol alapozóval kezelni.

Munkaeszközök tisztítása: használat után azonnal vízzel.

Tárolás: hűvös, fagymentes helyen, eredeti zárt csomagolásban 12 hónapig eltartható.

Hulladékkezelés: nem lehet háztartási hulladékként kezelni. Hulladékkezelőbe kell leadni. Ne kerüljön a csatornahálózatba, talajba vagy talajvízbe.

VOC határérték: 30 g/l (A/a, 2010). Ez a termék < 30 g/l VOC-t tartalmaz.

Kiegészítő veszélyességi információ: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on-t; 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1) keveréket tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. Figyelem! Permetezés közben veszélyes, belélegezhető cseppek képződhetnek. A permetet vagy a ködöt nem szabad belélegezni.

Összetevők: lágyítómentes polimer diszperzió, márványőrlemény, talkum, titán-dioxid, valamint izotiazolinon keverék.

Ez a termék a vegyi anyagokra vonatkozó törvény értelmében nem minősül veszélyes keveréknek, ezért nem jelölésköteles. Mindazonáltal használatkor a vonatkozó előírásokat és higiéniai szabályokat be kell tartani. Gyermekektől elzárva tárolandó. Pontos információk az érvényben levő adatlapokban.

20 kg

A nevezett termék tulajdonságaira és felhasználására vonatkozó adatokat a fejlesztési munkánk és gyakorlati tapasztalataink felhasználásával a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze. A feldolgozási lehetőségek sokfélesége miatt minden egyes alkalmazás bemutatása nem lehetséges, ezért ezek aléapján semminemű kötelezettség és felelősség átvételére nincs mód. A termék alkalmassága az alap tulajdonságainak függvénye. A műszaki fejlesztés következtében megjelenő új adatlappal a fenti adatlap elveszti érvényességét.